

Silicium Curve WiFi



- ✓ Termostato de control de alta precisión $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$.
- ✓ Control total con dispositivo móvil.
- ✓ Función ventana abierta.
- ✓ Detector de presencia por geolocalización.
- ✓ Algoritmo de control de cruce HCC (PID).
- ✓ Doble aislamiento eléctrico Clase II.
- ✓ Sistema de calefacción integral totalmente conectado.
- ✓ Programación diaria y semanal configurable.
- ✓ Función anti-hielo.
- ✓ Sistema inteligente auto-adaptativo.
- ✓ Doble acumulación de calor Dual-Kherr.
- ✓ Selector de temperatura de tres niveles.

Modelos disponibles

Modelo	Formato	Dimensiones (cm)	Potencia	Peso
Curve WiFi 500	Cuadrado	60 × 60 × 11	500 W	15
Curve WiFi 1000	Cuadrado	60 × 60 × 11	1000 W	15
Curve WiFi 1500	Cuadrado	60 × 60 × 11	1500 W	15
Curve WiFi 2000	Cuadrado	60 × 60 × 11	2000 W	15
Curve WiFi 1000	Rectangular · Vertical	45 × 80 × 10	1000 W	18
Curve WiFi 1500	Rectangular · Vertical	45 × 80 × 10	1500 W	18

Conectividad WiFi

La conectividad WiFi en la gama **Silicium Curve WiFi** es posible mediante el accesorio **USB Central WiFi** (opcional), que permite el control simultáneo de hasta **31 equipos**.

Descripción	Referencia	PVP €
Central WiFi (Avant y Curve)	31CENTW	142

Datos técnicos comunes

Tecnología	Doble placa Dual-Kherr
Montaje	Instalación mural
Temperatura superficial	60 °C
Conexión	220 V · Enchufe europeo
Protección	IP24
Certificación y garantía	CE · 2 años